

16425 TECHNO.lite.OIL

DATI TECNICI

EN 388:2003



4121



Cat. II

SCHEDA TECNICA

STANDARD SIMBOLOGIA EUROPEA

RISCHI MECCANICI



ABCD

- A resistenza all'abrasione da 1 a 4
- B resistenza ai tagli da 1 a 5
- C resistenza allo strappo da 1 a 4
- D resistenza alla perforazione da 1 a 4

RIVESTIMENTO IN
NITRILE IDROREPELENTE (VIOLA)
NITRILE SANDY (NERO)

SUPPORTO IN NYLON



Ottimizzato per ambienti umidi e oleosi, elevato grip

- Guanto realizzato con supporto leggerissimo a maglia tipo filo continuo a 18 aghi in nylon.
- Doppio rivestimento in nitrile, finitura liscia idrorepellente e finitura sandy per un elevato grip e ottimizzare il contatto con superfici umide e oleose.
- Adatto per tutte le lavorazioni ove ci sia la necessità di coniugare presa, precisione e destrezza.
- Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono l'affaticamento e consentono la perfetta aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

CARATTERISTICHE 16425

- dorso areato
- polso elasticizzato
- colore: grigio/viola/nero
- taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- cartoni: 144 paia